

01.

Materiaalspecificatie

Product

Mobiele vloeistofkerende vloer –
Standard Duty

Model

F100.001 (luchtranden) / F100.004
(schuimranden)

Fabrikant

Buitink Technology, Duiven, Nederland

Datum

2026-09-05

Versie

01

Standard Duty Floor — doektype B6000

De veelzijdige standaarduitvoering: gewapend PVC-doek van **900 g/m²** in panama-binding, sterk genoeg voor regelmatig gebruik met licht en middelzwaar materieel.

Doektype	Buitink B6000 (Standard Duty)
Basisweefsel	100% polyester, 1.100 dtex, panama 12×12
Coating	PVC, beide zijden, glossy afwerking
Totaalgewicht	ca. 900 g/m² (DIN EN ISO 2286-2)
Treksterkte (ketting/inslag)	4.000 / 4.000 N/5 cm (EN ISO 1421)
Scheurweerstand (ketting/inslag)	600 / 500 N (DIN 53363)
Lasnaadhechting	100 N/5 cm (EN ISO 2411), HF-gelast
Temperatuurbereik	-30 °C tot +70 °C (DIN EN 1876-2)
Lichtechtheid	7-8 (ISO 105-B02)
Brandgedrag	< 100 mm/min (ISO 3795)
Standaardkleur	lichtgrijs



Standard Duty met luchtranden: de allround wasplaats.

Certificering en kwaliteit

- **Kiwa-covenant K97237-2** — de complete vloer is als eindproduct Kiwa-gecertificeerd en draagt het Kiwa-beeldmerk met uniek registratienummer.
- Elke lasnaad wordt in de fabriek gecontroleerd; vloeistofdichtheid getest conform het Kiwa-covenant.
- Bestand tegen reinigingsmiddelen en de meeste oliën en brandstoffen bij kortdurend contact.

Toepassing

Regelmatig gebruik met personenwagens, bestelwagens en licht tot middelzwaar materieel. Voor intensief gebruik met zwaar materieel adviseren wij de Heavy Duty-uitvoering; voor agressieve chemicaliën de Special Duty (TPU).