

01.

Materialspezifikation

Produkt

Mobiler flüssigkeitsdichter Boden – Light Duty

Modell

F100.020 (Schaumstoffränder 7 cm)

Hersteller

Buitink Technology, Duiven, Niederlande

Datum

2026-09-05

Version

01

Light Duty Floor — Gewebetyp B680

Die leichte Einstiegsausführung: gewebeverstärktes PVC mit **circa 680 g/m²** und 7 cm hohen Schaumstoffrändern. Kompakt, schnell aufgebaut und geeignet für leichte Anwendungen – ohne Gebläse und ohne Strom.

Gewebetyp	Buitink B680 (Light Duty)
Grundgewebe	Polyester, beidseitig PVC-beschichtet
Gesamtgewicht	ca. 680 g/m²
Oberfläche	glänzend
Ränder	schaumstoffgefüllt, 7 cm hoch – kein Strom nötig
Standardfarbe	rot
Vollständiges Datenblatt	auf Anfrage



Der Light Duty Floor wird ohne Kiwa-Zertifikat geliefert. Für Anwendungen, bei denen die Flüssigkeitsdichtheit gegenüber Behörden nachweisbar sein muss, empfehlen wir die Standard- oder Heavy-Duty-Ausführung.



Leicht und kompakt: ausgerollt und einsatzbereit in Minuten.

Einsatz

- PKW, Motorräder und kleines Gerät.
- Gelegentlicher Einsatz: Detailing, kleine Werkstätten, Veranstaltungen.
- Standorte ohne Stromversorgung (Schaumstoffränder).

Regelmäßiger oder schwererer Einsatz? Dann wählen Sie die Standard Duty (900 g/m², Kiwa) oder Heavy Duty (ca. 1.400 g/m², Kiwa) – beide mit Luft- oder Schaumstoffrändern lieferbar.