

01.

Materiaalspecificatie

Product

Mobiele vloeistofkerende vloer — Light Duty

Model

F100.020 (schuimranden 7 cm)

Fabrikant

Buitink Technology, Duiven, Nederland

Datum

2026-09-05

Versie

01

Light Duty Floor — doektype B680

De lichte instapuitvoering: gewapend PVC-doek van **circa 680 g/m²** met schuimranden van 7 cm. Compact, snel geplaatst en geschikt voor lichte toepassingen — zonder blower en zonder stroom.

Doektype	Buitink B680 (Light Duty)
Basisweefsel	polyester, PVC-gecoat aan beide zijden
Totaalgewicht	ca. 680 g/m²
Afwerking	glossy
Randen	schuimgevuld, 7 cm hoog — geen stroom nodig
Standaardkleur	rood
Volledige doekspecificatie	op aanvraag



De Light Duty Floor wordt geleverd zonder Kiwa-certificaat. Voor toepassingen waar de vloeistofdichtheid aantoonbaar moet zijn richting bevoegd gezag adviseren wij de Standard of Heavy Duty-uitvoering.



Licht en compact: uitgerold en gebruiksklaar in enkele minuten.

Toepassing

- Personenwagens, motoren en klein materieel.
- Incidenteel gebruik: detailing, kleine werkplaatsen, evenementen.
- Situaties zonder stroomvoorziening (schuimranden).

Regelmatig of zwaarder gebruik? Kies dan de Standard Duty (900 g/m², Kiwa) of Heavy Duty (ca. 1.400 g/m², Kiwa) — beide met luchtrand en schuimranden leverbaar.