



# 01. Brochure

|                  |                                            |
|------------------|--------------------------------------------|
| <b>Product</b>   | Mobiele vloeistofkerende vloer / wasplaats |
| <b>Model</b>     | Light / Standard / Heavy / Special Duty    |
| <b>Fabrikant</b> | Buitink Technology, Duiven, Nederland      |
| <b>Datum</b>     | 2026-09-05                                 |
| <b>Versie</b>    | 01                                         |

## **Mobiele wasplaats**

Machines en voertuigen wassen op locatie, zonder dat waswater, olie of brandstof in de bodem terechtkomt.

Als enige leverancier met een Kiwa-certificaat op de complete vloer (covenant K97237-2). Elke maat op maat, rechtstreeks van de fabrikant.

# 02.

## Brochure

### Product

Mobiele vloeistofkerende vloer /  
wasplaats

### Model

Light / Standard / Heavy / Special Duty

### Fabrikant

Buitink Technology, Duiven, Nederland

### Datum

2026-09-05

### Versie

01

## Zo werkt de mobiele wasplaats

Eén doek, geen opbouw: uitrollen, blower aansluiten op 230 V en binnen enkele minuten staat er een vloeistofkerende vloer met opstaande randen.

- **Volledig vloeistofdicht doek** met rondom opstaande randen; de randhoogte bepaalt het buffervolume.
- **Luchtranden:** een 230 V-blower houdt de randen op druk. Voertuigen rijden er gewoon overheen — de rand veert vanzelf terug omhoog.
- **Schuimranden** (alternatief): gevuld met schuim — geen blower en geen stroom nodig.
- **Rijstroken** in slijtvast doek markeren waar het materieel rijdt.
- Met de **vlakzuigpomp** voert u het waswater af naar een olie-/KWS-afscheider, IBC-container of de riolering — of naar een gesloten circuit voor hergebruik.
- Door twee personen te plaatsen; opgerold compact te vervoeren tussen locaties.



*Zwaar materieel rijdt gewoon over de opblaasbare randen heen.*



*Opgerold en compact, klaar voor de volgende locatie.*

# 03.

## Brochure

### Product

Mobiele vloeistofkerende vloer /  
wasplaats

### Model

Light / Standard / Heavy / Special Duty

### Fabrikant

Buitink Technology, Duiven, Nederland

### Datum

2026-09-05

### Versie

01

## Als enige als eindproduct Kiwa-gecertificeerd

Buitink Technology levert de mobiele vloeistofkerende vloer als **enige met een Kiwa-productcertificaat op de complete vloer** (covenant K97237-2).

- Het Kiwa-covenant garandeert de **geschiktheid voor het gebruik**: de geleverde vloer is aantoonbaar vloeistofdicht.
- Elke gecertificeerde vloer draagt het **Kiwa-beeldmerk** en een uniek registratienummer op de rand.
- Bij andere aanbieders is hooguit de folie of het lasproces gecertificeerd – **niet de vloer zelf**.
- Productie en product worden **periodiek door Kiwa geaudit**.
- Richting gemeente, omgevingsdienst en opdrachtgevers toont u zo aan dat de opvang gecertificeerd is.

Bij elke vloer leveren wij een **inspectie- en onderhoudslogboek** en gebruiksinstructie; zo blijft de kwaliteit ook in gebruik aantoonbaar.



*Het Kiwa-beeldmerk "mobiele vloeistofkerende vloer" op onze vloeren.*



*Mobiele wasplaats in gebruik.*

# 04.

## Brochure

### Product

Mobiele vloeistofkerende vloer /  
wasplaats

### Model

Light / Standard / Heavy / Special Duty

### Fabrikant

Buitink Technology, Duiven, Nederland

### Datum

2026-09-05

### Versie

01

## Vier uitvoeringen — welke past bij u?

|                      | Light Duty                                      | Standard Duty                                         | Heavy Duty                                                     | Special Duty                                 |
|----------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Artikelnummer        | F100.020                                        | F100.001 / 004                                        | F100.002 / 005                                                 | F100.003 / 006                               |
| Doektype             | B680, ca. 680 g/m <sup>2</sup>                  | B6000, 900 g/m <sup>2</sup>                           | B1400-klasse, ca.<br>1.400 g/m <sup>2</sup>                    | B1000TPU, ca. 1.000<br>g/m <sup>2</sup>      |
| Randen               | schuim 7 cm                                     | lucht of schuim                                       | lucht of schuim                                                | lucht of schuim                              |
| Standaardkleur       | rood                                            | lichtgrijs                                            | lichtgrijs of helder<br>blauw                                  | zwart                                        |
| Kiwa-<br>certificaat | —                                               | ja                                                    | ja                                                             | ja                                           |
| Geschikt voor        | personenwagens, licht en<br>incidenteel gebruik | regelmatig gebruik,<br>licht/middelzwaar<br>materieel | <b>zwaar materieel,<br/>intensief gebruik —<br/>ons advies</b> | agressieve<br>chemicaliën en<br>brandstoffen |

**Ons advies is vrijwel altijd de Heavy Duty:** met circa 1.400 g/m<sup>2</sup> doek is hij fors zwaarder dan wat in de markt gangbaar is ( $\pm$  900 g/m<sup>2</sup>), gaat hij het langst mee en is het prijsverschil met de Standard Duty beperkt. Elke uitvoering is leverbaar in **elke maat** — van 3 × 3 m tot meer dan 20 × 6 m — en in vrijwel elke kleur op aanvraag.

Materiaalspecificaties

| Eigenschap        | B680<br>(Light)          | B6000 (Standard)                                   | B1400-klasse (Heavy)                                       | B1000TPU<br>(Special)                         |
|-------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Basisweefsel      | polyester,<br>PVC-gecoat | 100% polyester 1.100<br>dtex, panama 12×12,<br>PVC | hoogsterk polyester 1.100–<br>1.670 dtex, PVC/PVC-alloy    | polyester 1.100 dtex,<br>TPU                  |
| Totaalgewicht     | ca. 680 g/m²             | ca. 900 g/m²                                       | ca. 1.360–1.400 g/m²                                       | ca. 1.000 g/m²                                |
| Treksterkte (k/i) | op aanvraag              | 4.000 / 4.000 N/5 cm                               | ≥ 7.300 / ≥ 6.400 N/5 cm                                   | 4.500 / 4.000 N/5 cm                          |
| Scheurweerstand   | op aanvraag              | 600 / 500 N (DIN<br>53363)                         | ≥ 350 N (ISO 4674/B); tot 1.200<br>N (DIN 53363)           | 650 / 500 N (DIN<br>53356)                    |
| Lasnaadhechting   | HF-gelast                | 100 N/5 cm (EN ISO<br>2411)                        | ≥ 100 N/5 cm, HF-gelast                                    | 200 N/5 cm, HF-<br>gelast                     |
| Temperatuurbereik | op aanvraag              | -30 °C tot +70 °C                                  | -30 °C tot +70 °C                                          | tot -40 °C                                    |
| Bijzonderheden    | glossy;<br>zonder Kiwa   | lichtechtheid 7-8;<br>brandgedrag ISO 3795         | hoge doorsteekweerstand; ozon-<br>en verouderingsbestendig | chemisch bestendig;<br>antistatisch leverbaar |

Treksterkte volgens EN ISO 1421 (B1000TPU: ASTM D751); gewicht volgens DIN EN ISO 2286-2. Voor de bestendigheid per chemicalie: zie ons overzicht "Chemische bestendigheid". Per uitvoering is een uitgebreid specificatieblad beschikbaar.

### Product

Mobiele vloeistofkerende vloer /  
wasplaats

### Model

Light / Standard / Heavy / Special Duty

### Fabrikant

Buitink Technology, Duiven, Nederland

### Datum

2026-09-05

### Versie

01

## Compleet systeem: accessoires en onderhoud

### Accessoires

- **Vlakzuigpomp 230 V** met vlakzuigplaat — zuigt de vloer tot op enkele millimeters leeg.
- **Waterslangen en snelkoppelingen** voor afvoer naar afscheider, riolering of buffer.
- **IBC-container 1.000 l** met snelaansluiting en aftapkraan.
- **Afvoer in de bodem** (63 mm) of doorvoer door de rand.
- **Draag-/opbergtas** en **reserveblower 230 V**.
- **Reparatieset** — stuk origineel vloerdoek, lijm, schuurpapier en ontvetter: kleine schade herstelt u binnen een half uur zelf.



*De vlakzuigpomp voert het waswater af naar uw afscheider of opvang.*

### Inspectie en levensduur

Bij levering ontvangt u een **inspectie- en onderhoudslogboek**: korte visuele controle bij elk gebruik, één keer per jaar een uitgebreide inspectie. Desgewenst voert Buitink de jaarlijkse inspectie voor u uit, inclusief vacuümtest van de lasnaden. Met eenvoudig onderhoud gaat de vloer vele jaren mee.

# 07.

## Brochure

### Product

Mobiele vloeistofkerende vloer /  
wasplaats

### Model

Light / Standard / Heavy / Special Duty

### Fabrikant

Buitink Technology, Duiven, Nederland

### Datum

2026-09-05

### Versie

01

## Van bouwplaats tot brandweer

Onze mobiele vloeren worden gebruikt in de bouw, het grondverzet, de veehouderij (reiniging en ontsmetting), de gewasbescherming, bij bergingsbedrijven, defensie en de brandweer.

### Rechtstreeks van de fabrikant

Alle vloeren worden in eigen huis in Duiven geproduceerd. U krijgt binnen enkele dagen een complete offerte voor uw maat – inclusief certificaat en logboek. In Duitsland en het Verenigd Koninkrijk leveren wij ook via onze dealers; voor andere landen zoeken wij dealers en distributeurs.

|          |                           |
|----------|---------------------------|
| Telefoon | <b>+31 (0)316 250 830</b> |
|----------|---------------------------|

|        |                                         |
|--------|-----------------------------------------|
| E-mail | <b>info@buitink-<br/>technology.com</b> |
|--------|-----------------------------------------|

|     |                                        |
|-----|----------------------------------------|
| Web | <b>www.buitink-<br/>technology.com</b> |
|-----|----------------------------------------|

|       |                                                   |
|-------|---------------------------------------------------|
| Adres | <b>Typograaf 1, 6921 VB<br/>Duiven, Nederland</b> |
|-------|---------------------------------------------------|



*Grote vloeren voor industrie en bouw – elke maat leverbaar.*

### Duurzaam: restmateriaal wordt tas

Restmateriaal uit onze productie wordt hergebruikt: ontwerpster **Ratna Ho** van het Arnhemse label **Fraenck** (fraenck.com) maakt er tassen en accessoires van. En aan het einde van de levensduur kunt u de vloer bij ons retourneren voor hergebruik van het materiaal.